

La robinetterie de compteur laiton

Gamme Standard



Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

La robinetterie de compteur sert à effectuer une coupure en amont ou en aval des compteurs sur tous types de supports ; par exemple dans les regards, sur des rails, nourrices ...

La gamme est en **DN15, DN20, DN30, DN40** et se compose de :

- ◆ **robinets** droits (DN15, DN20, DN30, DN40) ou équerres (DN15 & 20) **1/4 de tour à boisseau sphérique verrouillable par barillet** (DN15 & 20) ou **système magnétique** (DN15 équerre)
- ◆ **douilles fixes ou extensibles**
- ◆ **clapets anti-pollution droits ou équerres avec bouchons purgeurs imperdables**
- ◆ **clapets-robinets anti-pollution droits ou équerres avec bouchons purgeurs imperdables**

L'entrée est **filetée au pas du gaz** et peut être équipée d'un Raccord Incorporé Démontable (RID) afin d'assurer le raccordement direct à un tuyau PEHD ou PVC.

La sortie est un **écrou prisonnier percé pour le plombage**.

Le filetage de l'entrée est égal ou supérieur au taraudage de l'écrou prisonnier.

Caractéristiques techniques produits

- ◆ Diamètre Nominal de passage : 15 à 40
- ◆ Pression Nominale = PN16 bars pour le robinet et PN10 bars pour le clapet- Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars pour le robinet
- ◆ Robinets droits ou équerres : 1/4 tour à boisseau sphérique à passage intégral, sens de fermeture horaire (FSH).

Composition produits

- ◆ **Corps et Raccord Incorporé Démontable (RID) en laiton CW617N**
- ◆ **Écrou prisonnier en laiton CW617N ou en polymère**
- ◆ **Robinets** droits ou équerres :
 - **Sphère en laiton CW617N chromé et joint PTFE,**
 - **Manette polymère (DN15 & 20) et inox (DN30 & 40)**

Chaque élément de robinetterie de compteur est éprouvé avant expédition

Robinetts laiton

Gamme Standard

La gamme des robinets droits avec écrous prisonniers (EP) laiton

◆ Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinetts verrouillables par barilletts DN15 & 20					
R115F-11	15	M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	78,5	80
R115G-11	15	M26/34 (1")	EP 20/27 (3/4")	79,5	80
R115H-11	15	M33/42 (1"1/4)	EP 20/27 (3/4")	83,5	80
R120G-11	20	M26/34 (1")	EP 26/34 (1")	86	90,2
R120H-11	20	M33/42 (1"1/4)	EP 26/34 (1")	88	90



Robinetts vannes non verrouillables DN30 & 40					
R830I-11	30	M40/49 (1"1/2)	EP 40/49 (1"1/2)	115	155
R840J-11	40	M50/60 (2")	EP 50/60 (2")	128,5	164,5

◆ Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) et sorties écrous prisonniers (EP)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinetts verrouillables par barilletts DN15 & 20					
R215G-11	15	M26/34 (1") + RID25	EP 20/27 (3/4")	84,5	98
R215H-11	15	M33/42 (1"1/4) + RID32	EP 20/27 (3/4")	89,5	106
R220G-11	20	M26/34 (1") + RID25	EP 26/34 (1")	87	108
R220H-11	20	M33/42 (1"1/4) + RID32	EP 26/34 (1")	90	116

Robinetts vannes non verrouillables DN30 & 40					
R930I-11	30	M40/49 (1"1/2) + RID40	EP 40/49 (1"1/2)	115	176
R940J-11	40	M50/60 (2") + RID50	EP 50/60 (2")	128,5	200

◆ Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) avec joints larges intégrés et sorties EP



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinetts verrouillables par barilletts DN15 & 20					
R315G-11	15	M26/34 (1") + RID25	EP 20/27 (3/4")	84,5	99
R315H-11	15	M33/42 (1"1/4) + RID32	EP 20/27 (3/4")	90	106
R320G-11	20	M26/34 (1") + RID25	EP 26/34 (1")	87	110
R320H-11	20	M33/42 (1"1/4) + RID32	EP 26/34 (1")	90	118

Robinetts laiton

Gamme Standard

La gamme des robinets équerres avec écrous prisonniers (EP) laiton

◆ Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinetts verrouillables par barillets DN15 & 20					
R415F-11	15	M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	48	37,5
R415G-11	15	M26/34 (1")	EP 20/27 (3/4")	66	37,5
R420G-11	20	M26/34 (1")	EP 26/34 (1")	50	34

Robinetts verrouillable par système magnétique DN20					
RD20G-11	20	M26/34 (1")	EP 26/34 (1")	50	34

◆ Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) et sorties écrous prisonniers (EP)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinetts verrouillables par barillets DN15 & 20					
R515G-11	15	M26/34 (1") + RID25	EP 20/27 (3/4")	82	37,5
R515H-11	15	M33/42 (1"1/4) + RID32	EP 20/27 (3/4")	94	37,5
R520G-11	20	M26/34 (1") + RID25	EP 26/34 (1")	66	34
R520H-11	20	M33/42 (1"1/4) + RID32	EP 26/34 (1")	96	34

◆ Entrées Raccords Incorporés Démontables (RID) avec joints larges intégrés et sorties EP



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinetts verrouillables par barillets DN15 & 20					
R615G-11	15	M26/34 (1") + RID25	EP 20/27 (3/4")	86	37,5
R620G-11	20	M26/34 (1") + RID25	EP 26/34 (1")	69	34

Robinets laiton

Gamme Standard

La gamme des robinets équerres avec écrous prisonniers (EP) polymère

- ◆ Entrées filetées et sorties écrous prisonniers (EP)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinets verrouillables par barillets DN15					
R415F-12	15	M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	48	41
Robinets verrouillables par système magnétique DN15					
RD15F-12	15	M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	48	41

Douilles laiton

Gamme Standard

La gamme avec écrous prisonniers (EP) laiton

- ◆ Fixes, une extrémité fileté et une extrémité EP



Référence	DN	Extrémité 1	Extrémité 2	Dimension (en mm) Longueur
D115F-11	15	M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	39,5
D120G-11	20	M26/34 (1")	EP 26/34 (1")	48
D120H-11*	20	M33/42 (1"1/4)	EP 26/34 (1")	68,5
D130I-11	30	M40/49 (1"1/2)	EP 40/49 (1"1/2)	52
D140J-11	40	M50/60 (2")	EP 50/60 (2")	69

* avec mamelon d'adaptation

- ◆ Fixes, une extrémité Raccord Incorporé Démontable (RID) et une extrémité EP



Référence	DN	Extrémité 1	Extrémité 2	Dimension (en mm) Longueur
D215G-11*	15	M26/34 (1") + RID25	EP 20/27 (3/4")	74
D220G-11*	20	M26/34 (1") + RID25	EP 26/34 (1")	64
D220H-11*	20	M33/42 (1"1/4)	EP 26/34 (1")	94,5
D230I-11*	30	M40/49 (1" 1/2) + RID40	EP 40/49 (1"1/2)	74
D240J-11*	40	M50/60 (2") + RID50	EP 50/60 (2")	85

* avec mamelon d'adaptation

- ◆ Extensibles, une extrémité fileté et une extrémité EP



Référence	DN	Extrémité 1	Extrémité 2	Dimension (en mm) Longueur / Course
D315F-11	15	M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	53,5 / 22
D320G-11	20	M26/34 (1")	EP 26/34 (1")	61 / 19
D330I-11	30	M40/49 (1" 1/2)	EP 40/49 (1"1/2)	66 / 20
D340J-11	40	M50/60 (2")	EP 50/60 (2")	64 / 25

- ◆ Extensibles, une extrémité Raccord Incorporé Démontable (RID) et une extrémité EP



Référence	DN	Extrémité 1	Extrémité 2	Dimension (en mm) Longueur / course
D415G-11*	15	M26/34 (1") + RID25	EP 20/27 (3/4")	90 / 22
D420G-11*	20	M26/34 (1") + RID25	EP 26/34 (1")	78 / 19
D430I-11*	30	M40/49 (1" 1/2) + RID40	EP 40/49 (1"1/2)	88 / 20
D440J-11*	40	M50/60 (2") + RID50	EP 50/60 (2")	84 / 25

* avec mamelon d'adaptation

Clapets laiton

Gamme Standard

La gamme des clapets droits avec écrous prisonniers (EP) laiton

◆ Entrées écrous prisonniers (EP) et sorties filetées



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C115F-11	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	53	78,5
CD15F-11	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	53	58
C120G-11	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1")	64	81
C130I-11	30	EP 40/49 (1" 1/2)	M40/49 (1" 1/2)	81	99
C140J-11	40	EP 50/60 (2")	M50/60 (2")	91	105

◆ Entrées écrous prisonniers (EP) et sorties Raccords Incorporés Démontables (RID)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C215G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	59	114
CE15G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	59	103
C220G-11*	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1") + RID25	65	117
C230I-11*	30	EP 40/49 (1" 1/2)	M40/49 (1" 1/2) + RID40	81	142
C240J-11*	40	EP 50/60 (2")	M50/60 (2") + RID50	91	162

* avec mamelon d'adaptation

◆ Entrées EP et sortie Raccords Incorporés Démontables (RID) avec joints larges intégrés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C315G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	59	117
CF15G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	59	100
C340J-11*	40	EP 50/60 (2")	M50/60 (2") + RID50	91	154

* avec mamelon d'adaptation

Clapets laiton

Gamme Standard

La gamme des clapets équerres avec écrous prisonniers (EP) laiton

Entrées EP et sorties filetés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C415F-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	36	48
C420G-11	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1")	50	34

* avec mamelon d'adaptation

Entrées EP et sorties Raccords Incorporés Démontables (RID)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C515G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	83	36
C520G-11*	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1") + RID25	90	34

* avec mamelon d'adaptation

Entrées EP et sortie Raccords Incorporés Démontables (RID) avec joints larges intégrés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C615G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	85	36
C620G-11*	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1") + RID25	94	34

* avec mamelon d'adaptation

Clapets laiton

Gamme Standard

La gamme des clapets équerres avec écrous prisonniers (EP) polymère

◆ Entrées EP et sorties filetés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C415F-12	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	27	48

Clapets-robinets laiton

Gamme Standard

La gamme des clapets-robinets droits avec écrous prisonniers (EP) laiton

Entrées EP et sorties filetées



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C715F-11	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	82	78,5
C720G-11	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1")	90	91

Entrées EP et sorties Raccords Incorporés Démontables (RID)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C815G-11	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	82	114
C820G-11	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1") + RID25	90	126

Entrées EP et sortie Raccords Incorporés Démontables (RID) avec joints larges intégrés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C915G-11	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	82	115
C920G-11	20	EP 26/34 (1")	M26/34 (1") + RID25	90	130

Clapets-robinets laiton

Gamme Standard

La gamme des clapets-robinets équerres avec écrou prisonnier (EP) laiton

- Entrées EP et sorties filetées



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
CA15F-11	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	52	37,5

- Entrées EP et sorties Raccords Incorporés Démontables (RID)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
CB15G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	88	37

* avec mamelon d'adaptation

- Entrées EP et sortie Raccords Incorporés Démontables (RID) avec joints larges intégrés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
CC15G-11*	15	EP 20/27 (3/4")	M26/34 (1") + RID25	90	37

* avec mamelon d'adaptation


La gamme des clapets-robinets équerres avec écrou prisonnier (EP) polymère

- Entrée EP et sortie filetée



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
CA15F-12	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	52	37,5

La robinetterie de compteur polymère



Visuels catalogue non contractuels

Fonctionnalité

La robinetterie de compteur sert à effectuer une coupure en amont ou en aval des compteurs sur tous types de supports ; par exemple dans les regards, ...

La gamme est en **DN15** et se compose de :

- ◆ **Robinets équerres 1/4 de tour à boisseau sphérique non verrouillable**
- ◆ **Clapets anti-pollution équerres avec bouchons purgeurs imperdables**

L'entrée est **filetée au pas du gaz** .

La sortie est un **écrou prisonnier percé pour le plombage**.

Caractéristiques techniques produits

- ◆ Diamètre Nominal de passage : 15
- ◆ Pression Nominale = PN16 bars - Pression Maximale Admissible = PMA 24 bars
- ◆ Robinets équerres : 1/4 tour à boisseau sphérique à passage intégral, sens de fermeture horaire (FSH).

Composition produits

- ◆ **Corps en polymère technique chargé fibre de verre**
- ◆ **Sphère en laiton CW617N chromé et joint PTFE**
- ◆ **Manette polymère**
- ◆ **Écrou prisonnier en polymère**

Robinets polymères

La gamme des robinets équerres avec écrous prisonniers (EP) polymère

- ◆ Entrée fileté et sortie écrou prisonnier (EP)



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
Robinets verrouillables par barillet DN15					
R415F-22	15	Fileté M20/27 (3/4")	EP 20/27 (3/4")	118	69

Clapets

La gamme des clapets équerre avec écrous prisonniers (EP) polymères

- ◆ Entrées écrous prisonniers (EP) et sorties filetés



Référence	DN	Entrée	Sortie	Dimension (en mm)	
				Hauteur	Longueur
C415F-22	15	EP 20/27 (3/4")	M20/27 (3/4")	67	55